LAMPDIRECT.BE

Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 19.2W 2350lm 60D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 200mm - IP54 - Dimmable - Blanc Réflecteur

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	248692
EAN	8720169108967
Code Fabricant	8720169108967
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	19.2W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	60
Flux Lumineux (Lumen)	2350lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Facteur de puissance	>0.95
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	10896700
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 6 pôles]
Gamme	DN142B

Dimensions

Hauteur (mm)	105
Diamètre (mm)	216

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot